

Typ	Info-Blatt	Abmessung [mm]	Bohrungen [mm]	Durchmesser Befestigungs- bohrungen [mm]	Befestigungs- schrauben DIN 912	Spannung [V]	Leistung [Watt]	für Regler			für Brennerlanze																
								24-VK/VX	32-VC/VK/VL/VS/VX	40-VC/VK/VZ/VZXL	12-HA-HRA-D	12-EHR/EHR-N	24-HA-APR-D/E	24-HA-D/HRA-D	24-HA-SA-E/SAC-E	24-H	24-EH/EHR-N	24-SK/SKO/SKR	32-HA-APR-D/E	32-HA-D/BMS/HRA-D	32-HA-SA-E/SAC-E	32-H/H-BMS	32-EH/EHR-N	32-SK/SKO	40-HA-SA-E/SAC-E	40-H/H-A-D	40-EH/EHR-N
EB 24-A	24-PF3C-4G	60 x 60	45 x 45	4 x 10/5,3	4 x M5x20	220	75				X		X	X	X												
EB 24-A	24-PF3C-4H	60 x 60	45 x 45	4 x 10/5,3	4 x M5x20	110	75				X		X	X	X												
EB 24-B	24-PF3D-4G	60 x 50	45 x 37	4 x 10/5,3	4 x M5x20	220	75			X		X				X	X	X									
EB 24-B	24-PF3D-4H	60 x 50	45 x 37	4 x 10/5,3	4 x M5x20	110	75			X		X				X	X	X									
EB 24-C	24-PF3E-4G	60 x 60	40 x 40	4 x 6,5		220	75	X																			
EB 24-C	24-PF3F-4G	60 x 60	40 x 40	4 x 6,5		110	75	X																			
EB 24-VS	24-PF6B-4G	60 x 60	35 x 35	4 x 10/5,3	4 x M5x20	220	75																				
EB 32-A	32-PF3C-4G	70 x 70	55 x 55	4 x 10/5,3	4 x M5x20	220	75																				
EB 32-B	32-PF3D-4G	70 x 62	55 x 47	4 x 10/5,3	4 x M5x20	220	75												X	X	X	X	X	X			
EB 32-B	32-PF3D-4H	70 x 62	55 x 47	4 x 10/5,3	4 x M5x20	110	75												X	X	X	X	X	X			
EB 32-VK	32-PF6G-4G	70 x 70	44 x 44	4 x 8,5		220	75		X																		
EB 32-VK	32-PF6G-4H	70 x 70	44 x 44	4 x 8,5		110	75		X																		
EB 32-VE	32-PF6H-4G	70 x 70	44 x 44	4 x 10/5,3	4 x M5x20	220	75																	X	X	X	X
EB 32-VE	32-PF6H-4H	70 x 70	44 x 44	4 x 10/5,3	4 x M5x20	110	75																	X	X	X	X
EB 32-Juma	32-PF6L-4G	70 x 70	55,5 x 55,5	4 x 7,5		220	75																				

Irrtum vorbehalten