



- Gicleurs pour brûleur au fuel léger

Débit nominal à 7 bar de pression en Usgal/h ²⁾	Débit à 10 bar en			Cône-pleins S ¹⁾			Cône-creux H ¹⁾		
	l/h	kg/h ³⁾	KW ⁴⁾	45°	60°	80°	45°	60°	80°
0,25	1,1	1,0	10,4				non livrable		
0,30	1,4	1,1	12,4						
0,35	1,6	1,3	14,5						
0,40	1,8	1,5	16,6						
0,45	2,0	1,7	18,7						
0,50	2,3	1,9	20,7						
0,55	2,5	2,1	22,8						
0,60	2,7	2,3	24,9						
0,65	2,9	2,5	27,0						
0,75	3,4	2,9	31,1						
0,85	3,8	3,2	35,2						
1,00	4,5	3,8	41,5						
1,10	5,0	4,2	45,6						
1,25	5,7	4,8	51,8						
1,35	6,1	5,1	56,0						
1,50	6,8	5,7	62,2						
1,65	7,5	6,3	68,4						
1,75	7,9	6,7	72,6						
2,00	9,0	7,6	82,9						
2,25	10,2	8,6	93,3						
2,50	11,3	9,5	103,7						
2,75	12,4	10,5	114,0						
3,00	13,6	11,4	124,4						
3,50	15,8	13,3	145,1						
4,00	18,1	15,2	165,9						
4,50	20,4	17,1	186,6						
5,00	22,6	19,0	207,3						
5,50	24,9	20,9	228,1						
6,00	27,1	22,8	248,8						
6,50	29,4	24,7	269,5						
7,00	31,7	26,6	290,3						
7,50	33,9	28,5	311,0						
8,00	36,2	30,4	331,7						
9,00	40,7	34,2	373,2						
10,00	45,2	38,0	414,7						