Fi - Gicleurs pour brûleur au fuel léger

Débit nominal à 7 bar de pression en Usgal/h[2]	Débit à 10 bar en			Cône-pleins S[1]			Cône-creux H[1]		
	l/h	kg/h[3]	KW[4]	45°	60°	80°	45°	60°	80°
0,25	1,1	1,0	10,4				non livrable		
0,30	1,4	1,1	12,4						
0,35	1,6	1,3	14,5						
0,40	1,8	1,5	16,6						
0,45	2,0	1,7	18,7						
0,50	2,3	1,9	20,7						
0,55	2,5	2,1	22,8						
0,60	2,7	2,3	24,9						
0,65	2,9	2,5	27,0						
0,75	3,4	2,9	31,1						
0,85	3,8	3,2	35,2						
1,00	4,5	3,8	41,5						
1,10	5,0	4,2	45,6						
1,25	5,7	4,8	51,8						
1,35	6,1	5,1	56,0						
1,50	6,8	5,7	62,2						
1,65	7,5	6,3	68,4						
1,75	7,9	6,7	72,6						
2,00	9,0	7,6	82,9						
2,25	10,2	8,6	93,3						
2,50	11,3	9,5	103,7						
2,75	12,4	10,5	114,0						
3,00	13,6	11,4	124,4						
3,50	15,8	13,3	145,1						
4,00	18,1	15,2	165,9						
4,50	20,4	17,1	186,6						
5,00	22,6	19,0	207,3						
5,50	24,9	20,9	228,1						
6,00	27,1	22,8	248,8						
6,50	29,4	24,7	269,5						
7,00	31,7	26,6	290,3						
7,50	33,9	28,5	311,0						
8,00	36,2	30,4	331,7						
9,00	40,7	34,2	373,2						
10,00	45,2	38,0	414,7						

©Copyright thermo-technik Müller GmbH