



Peut on améliorer la technique d'un gicleur coutumier ?



Nous pensons que oui....

C'est pour cela qu'en plus du standard habituel, le gicleur Fi est doté des caractéristiques suivantes:

-  **Deux filtres incorporés**, spécialement disposés en cascade pour les gicleurs recouvrants la gamme des débits entre 0,30 à 1,00 USgph, assurent une sécurité d'emploi nettement supérieure au standard d'un filtre.
-  **Produit fini de qualité exemplaire** grâce à notre procédé de contrôle optoélectronique, **sans concurrence**.
-  La comparaison régulière du produit manufacturé avec des **gicleurs de références**, garanti une équivalence de finition, reproductible même après des années.
-  **Exactitude des débits supérieure** aux revendications de la norme européenne EN 293
-  **Grande indépendance du débit** et de la géométrie de pulvérisation envers toute variation de viscosité du fuel et de ce fait, influence négligeable de l'effet d'un préchauffage de fuel sur la tringle de buse.
-  **Résultat et silence de combustion exceptionnels** à partir de 6 Bar de pression de pulvérisation.

Un avantage supplémentaire à votre bénéfice:

-  La surface du filtre primaire en bronze sintérisé profite maintenant d'une augmentation d'efficacité de 30 %. Une nette amélioration de la sécurité, même sous des conditions d'utilisation difficiles!

Comparez vous même! Les professionnels nous recommandent!

Fi - Un standard représentatif dans le domaine des gicleurs pour brûleurs à fuel avec niveau de qualité absolument fiable, aujourd'hui et à l'avenir.